

## Dushlet® B100 Dusch-WC Aufsatz

BEREICH	SPEZIFIKATION	B100
<b>BETRIEBSBEDINGUNGEN/ TRINKWASSER</b>	Umgebungstemperatur	4 – 40 °C
	Umgebungsfeuchte	5 – 99,8 %
	Eingangstemperatur	5 - 30 °C
	Eingangswasserdruck	0,7 - 7,5 BAR
<b>ELEKTRO</b>	Netzspannung	230V
	Netzfrequenz	50~60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.)	1270 Watt
	Leistungsaufnahme Energiesparmodus	< 0,1 Watt
	Schutzart	IPX4
	Netzkabel (EURO mit Erdung)	1,5 m
	Tankheizmodul	maximal 1200 Watt
	Sicherungen	integriert
<b>WARMWASSER</b>	Aufbereitungsmethode	Durchlauferhitzerprinzip
	Sprudeldusche für intensivere Reinigung	MEWATEC Air+
	Düsenposition	4 Stufen
	Wasserverbrauch	ca. 700 ml pro Minute (Stufe 3)
	Temperatur	3 Stufen (+ AUS)
	Warmwassertemperatur	40°C ± 2°C
	Duschzeit Werkseinstellung	ca. 2 Minuten
<b>SITZ &amp; DECKEL</b>	Material	antibakterieller ABS Kunststoff*
	Absenkautomatik	Hochleistungs-Öldruckdämpfer
	Leistungsaufnahme Sitzheizung	max. 55 Watt
	Temperatur Sitzheizung	3 Stufen (+ AUS)
<b>ALLGEMEINES</b>	Maximale Belastung der Toilette	160 kg
	Sitzbelegungssensor	Infrarot
<b>GEWICHT</b>	Netto/ Brutto	4,6 kg / 7,6 kg
<b>ABMAßE</b>	Länge	496 mm
	Breite	470 mm
	Höhe	145 mm
<b>FILTER</b>	Wasserfilter (empfohlen)	Kalkschutzfilter

\*Acrylnitril-Butadien-Styrol (temperaturbeständig, recyclebar)